

+ VÝHODY

- Ovladač RC08C součástí balení
- Monoblokové řešení
- Bez manipulace s chladivem

Kvalita vzduchu



ANTIBAKTERIÁLNÍ
FILTR



AUTO-ČIŠTĚNÍ

User functions



I FEEL



NOČNÍ REŽIM



PROGRAMOVATELNÝ
ČASOVÁČ



AUTOMATICKÝ
RESTART



ZÁMEK OVLADAČE

Instalační funkce



AUTODIAGNOSTIKA

MFH

Mobilní

CHLAZENÍ
A+

CHLADIVO
R290



RC08C
součástí
balení

+ “MODELOVÉ NOVINKY”

- Přírodní chladivo R290.

+ “TECHNOLOGIE”

- Instalační sada do okna/stěny součástí balení.
- Odvod kondenzátu samoodpařovacím systémem.

+ “VÝHODY PRO UŽIVATELE”

- Rychlé spuštění, nastavení a ovládání jednotky pomocí infraovladače.
- Snadná manipulace díky nízké váze, madlům a kolečkům.
- Dálkové ovládání pomocí infračerveného ovladače.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		AW-MFH010-C41	AW-MFH012-C41
Kód výrobku		7MB021060	7MB021061
Elektrické napájení		1-fázové	1-fázové
CHLAZENÍ			
Jmenovitý výkon	kW	2.93	3.52
Jmenovitý příkon	kW	0.94	1.35
Proud	A	4.50	5.90
EER/Energetická třída		3.10/A+	2.60/A
Provozní rozsah	°C	17°/35° teplota suchého teploměru	
VNITŘNÍ JEDNOTKA			
Typ		Monoblok	Monoblok
Hladina akustivkého talku v 1 m (LS/MS/HS)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Akustický výkon	dB(A)	62	63
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m ³ /h	355/370/420	355/370/420
Průměr potrubí pro odvod tepla	mm	150	
Délka potrubí pro odvod tepla	m	0.50 - 1.50	
Odvlhčování	l/h	1.60	1.80
Rozměry jednotky (ŠxVxH)	mm	467x765x397	467x765x397
Rozměry balení (ŠxVxH)	mm	515x890x440	515x890x440
Hmotnost jednotky/balení	kg	31.8/35.7	33/36.5
ZDROJ NAPÁJENÍ			
Fáze/napětí/frekvence		1f/230V/50Hz	1f/230V/50Hz
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ			
Chladivo/GWP		R290/3	R290/3
Náplň	kg	0.21	0.22