

Nový systém Power Heat Multi

POWER HEAT

Venkovní jednotky systému Power Heat Multi · chladivo R32

- Provozní rozsah až do $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Jednotka je vybavena vyhříváním vany základny
- Vysoká energetická účinnost: SCOP = 4,60
- Vnitřní jednotky Etherea s technologií nanoe™ X pro neustálé zlepšování ochrany
- Vnitřní jednotky s vestavěným modulem Wi-Fi pro přístup k internetu a ovládání hlasem

Novinka



Předběžné údaje

Venkovní jednotka			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
Jmenovitý výkon vnitřní jednotky			5,0 kW (2 místnosti)	
Jmenovitý výkon vnitřní jednotky			7,5 kW (3 místnosti)	
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	5,30 [2,10–7,50]	7,50 [2,10–8,80]
EER ¹⁾			4,21	3,87
SEER ²⁾			8,00 A++	
Pdesign (chlazení)		kW	5,30	7,50
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,26 [0,36–2,06]	1,94 [0,38–2,45]
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	6,40 [1,70–8,70]	8,60 [1,70–10,60]
COP ¹⁾			4,18	4,26
Topný výkon při teplotě $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$	Max.	kW	5,90	6,30
Topný výkon při teplotě $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$	Max.	kW	3,90	4,30
SCOP ²⁾			4,40 A+	
Hodnota Pdesign při teplotě $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$		kW	5,10	5,60
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,53 [0,32–2,44]	2,02 [0,32–2,92]
Proud	Vytápění/chlazení	A	6,80/5,70	8,80/8,50
Napájení		V	230	230
Akustický tlak ³⁾	Vytápění/chlazení (vys.)	dB(A)	49/49	53/49
Rozměry ⁴⁾	V x Š x H	mm	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Čistá hmotnost		kg	58	62
Průměr potrubí	Kapalina	palce (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Plyn	palce (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
Rozsah délek potrubí celkový		m	50	60
Rozsah délek potrubí k jedné jednotce		m	3–25	3–25
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)		m	15	15
Délka potrubí s předem naplněným chladivem		m	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva		g/m	20	20
Chladivo (R32) / ekvivalent CO ₂		kg / T	1,92 / 1,296	2,42 / 1,634
Provozní rozsah	Vytápění min.–max.	$^{\circ}\text{C}$	$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+24\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+24\text{ }^{\circ}\text{C}$
	Chlazení min.–max.	$^{\circ}\text{C}$	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+46\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+46\text{ }^{\circ}\text{C}$

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. 4) Přidejte 70 mm nebo 95 mm pro přípojku potrubí.



Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

Místnosti	Venkovní jednotka	Výkon připojených vnitřních jednotek	Nástěnná jednotka Etherea			
			20	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	0,85 ~ 3,6 kW	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	0,85 ~ 7,5 kW	•	•	•	•



Volitelný kabelový dálkový ovladač CZ-RD517C




Nástěnná jednotka Etherea	Grafitově šedá vnitřní jednotka	Stříbrná vnitřní jednotka	Matně bílá vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/venkovní jedn.	Akustický tlak ¹⁾		Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
							Chlazení – vytápění (vys. / níz. / tich.)	dB(A)		
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/26/21 – 40/27/21	295x870x229/10	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]	
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 – 43/29/21	295x870x229/10	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]	
3,5 kW	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/30/21 – 45/35/21	295x870x229/11	1/4 [6,35] / 3/8 [9,52]	
5,0 kW	–	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 – 46/39/32	295x1040x244/12	1/4 [6,35] / 1/2 [12,70]	



Systém Power Heat Multi. Spolehlivé vytápění pro chladné zimní období.

POWER HEAT

Výkonné vytápění dvou nebo tří místností pomocí jedné venkovní jednotky, dokonce i při nízkých venkovních teplotách do $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.



**Spolehlivé vytápění
i při teplotě $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$**



**Jednotka je vybavena
vyhříváním vany základny**



**Vynikající možnosti
provádění údržby**
Výhodné při nepříznivých
povětrnostních podmínkách

Provoz i při venkovní teplotě $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a vyhřívání vany základny

Ohřívač zabraňuje zamrznutí vany základny venkovní jednotky, a zajišťuje tak stabilní provoz i v extrémně chladných oblastech.

Topný výkon při venkovní teplotě $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$: 3,90 kW u modelu pro 2 místnosti a 4,30 kW u modelu pro 3 místnosti

Účinné vytápění 2 nebo 3 místností pomocí jedné venkovní jednotky, dokonce i při nízkých venkovních teplotách.

Vysoká účinnost SCOP 4,60 A++

Vysoká účinnost vytápění přispívá k ochraně životního prostředí a současně vede ke snížení nákladů na elektřinu.



Venkovní jednotka tmavé barvy

První venkovní jednotka v tmavém provedení, která se bez větších estetických dopadů začlení do vnějšího prostředí domu.

Možnost připojení k vnitřním jednotkám Etherea

Komfort a pohodlí díky technologii nanoe™ X a vestavěnému modulu Wi-Fi v kombinaci s vynikajícím topným a chladicím výkonem.

1. Specifications

1.1 Multi Split Combination Possibility

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)			EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h
				Cooling		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER (W/W)	CLASS	
	Room	Capacity		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS	Pdesign (kW)			SEER (W/W)	CLASS	ANNUAL CONSUMPTION (kWh)		
CU-2250ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5	
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1200	360 ~ 2000	4.42	A	600	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	
		2.5 + 3.5	6.0	2.21	3.09		5.30	2.1 ~ 7.5	1170	360 ~ 1970	4.53	A	585	5.3	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.7	
		3.5 + 3.5	7.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1160	360 ~ 1960	4.57	A	580	5.2	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)			EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h
				Cooling		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER (W/W)	CLASS	
	Room	Capacity		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS	Pdesign (kW)			SEER (W/W)	CLASS	ANNUAL CONSUMPTION (kWh)		
CU-2250ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5	
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1200	360 ~ 2000	4.42	A	600	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	
		2.5 + 3.5	6.0	2.21	3.09		5.30	2.1 ~ 7.5	1170	360 ~ 1970	4.53	A	585	5.3	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.7	
		3.5 + 3.5	7.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1160	360 ~ 1960	4.57	A	580	5.2	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)			EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h
				Cooling		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER (W/W)	CLASS	
	Room	Capacity		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS	Pdesign (kW)			SEER (W/W)	CLASS	ANNUAL CONSUMPTION (kWh)		
CU-2250ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5	
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1200	360 ~ 2000	4.42	A	600	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	
		2.5 + 3.5	6.0	2.21	3.09		5.30	2.1 ~ 7.5	1170	360 ~ 1970	4.53	A	585	5.3	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.7	
		3.5 + 3.5	7.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1160	360 ~ 1960	4.57	A	580	5.2	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)			EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h
				Cooling		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER (W/W)	CLASS	
	Room	Capacity		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS	Pdesign (kW)			SEER (W/W)	CLASS	ANNUAL CONSUMPTION (kWh)		
CU-2250ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5	
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1200	360 ~ 2000	4.42	A	600	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	
		2.5 + 3.5	6.0	2.21	3.09		5.30	2.1 ~ 7.5	1170	360 ~ 1970	4.53	A	585	5.3	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.7	
		3.5 + 3.5	7.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1160	360 ~ 1960	4.57	A	580	5.2	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6	

Type of Indoor: CS-Z20/25/35/50ZKE wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)				Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																	
CU-2Z50ABEC	1 Room	2.0	2.0	2.00			2.00	1.8 ~ 2.5	400	340 ~ 520	5.00	A	200	2.0	-	-	-	-	1.3
		2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
		5.0	5.0	5.00			5.00	1.9 ~ 5.7	1420	340 ~ 1820	3.52	A	710	6.6	-	-	-	-	2.7
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	2.00	2.00		4.00	2.1 ~ 6.9	940	360 ~ 1910	4.26	A	470	4.2	4.0	8.00	A++	175	1.3 + 1.3
		2.0 + 2.5	4.5	2.00	2.50		4.50	2.1 ~ 7.0	1100	360 ~ 1920	4.09	A	550	5.0	4.5	8.00	A++	197	1.3 + 1.5
		2.0 + 3.5	5.5	1.93	3.37		5.30	2.1 ~ 7.5	1240	360 ~ 2040	4.27	A	620	5.6	5.3	8.00	A++	232	1.2 + 1.9
		2.0 + 5.0	7.0	1.51	3.79		5.30	2.1 ~ 7.8	1210	360 ~ 2240	4.38	A	605	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.0 + 2.2
		2.5 + 2.5	5.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1260	360 ~ 2060	4.21	A	630	5.7	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6
		2.5 + 3.5	6.0	2.21	3.09		5.30	2.1 ~ 7.5	1230	360 ~ 2030	4.31	A	615	5.5	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.7
		2.5 + 5.0	7.5	1.77	3.53		5.30	2.1 ~ 7.8	1200	360 ~ 2200	4.42	A	600	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.1 + 2.0
		3.5 + 3.5	7.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1220	360 ~ 2020	4.34	A	610	5.5	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6
		3.5 + 5.0	8.5	2.18	3.12		5.30	2.1 ~ 7.8	1190	360 ~ 2180	4.45	A	595	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.8

Type of Indoor: CS-NZ25/35/50YKE-1 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)				Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																	
CU-2Z50ABEC	1 Room	2.0	2.0	2.00			2.00	1.8 ~ 2.5	400	340 ~ 520	5.00	A	200	2.0	-	-	-	-	1.3
		2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
		5.0	5.0	5.00			5.00	1.9 ~ 5.7	1420	340 ~ 1820	3.52	A	710	6.6	-	-	-	-	2.7
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	2.00	2.00		4.00	2.1 ~ 6.9	940	360 ~ 1910	4.26	A	470	4.2	4.0	8.00	A++	175	1.3 + 1.3
		2.0 + 2.5	4.5	2.00	2.50		4.50	2.1 ~ 7.0	1100	360 ~ 1920	4.09	A	550	5.0	4.5	8.00	A++	197	1.3 + 1.5
		2.0 + 3.5	5.5	1.93	3.37		5.30	2.1 ~ 7.5	1240	360 ~ 2040	4.27	A	620	5.6	5.3	8.00	A++	232	1.2 + 1.9
		2.0 + 5.0	7.0	1.51	3.79		5.30	2.1 ~ 7.8	1210	360 ~ 2240	4.38	A	605	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.0 + 2.2
		2.5 + 2.5	5.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1260	360 ~ 2060	4.21	A	630	5.7	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6
		2.5 + 3.5	6.0	2.21	3.09		5.30	2.1 ~ 7.5	1230	360 ~ 2030	4.31	A	615	5.5	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.7
		2.5 + 5.0	7.5	1.77	3.53		5.30	2.1 ~ 7.8	1200	360 ~ 2200	4.42	A	600	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.1 + 2.0
		3.5 + 3.5	7.0	2.65	2.65		5.30	2.1 ~ 7.5	1220	360 ~ 2020	4.34	A	610	5.5	5.3	8.00	A++	232	1.6 + 1.6
		3.5 + 5.0	8.5	2.18	3.12		5.30	2.1 ~ 7.8	1190	360 ~ 2180	4.45	A	595	5.4	5.3	8.00	A++	232	1.4 + 1.8

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Heating			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SCOP			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-2Z50ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1360	320 ~ 2400	4.71	A	680	6.0	5.2	4.60	A++	1583	
		2.5 + 3.5	6.0	2.67	3.73		6.40	1.7 ~ 8.7	1340	320 ~ 2370	4.78	A	670	5.9	5.2	4.60	A++	1583	
		3.5 + 3.5	7.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1330	320 ~ 2360	4.81	A	665	5.9	5.2	4.60	A++	1583	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Heating			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SCOP			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-2Z50ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1360	320 ~ 2400	4.71	A	680	6.0	5.2	4.60	A++	1583	
		2.5 + 3.5	6.0	2.67	3.73		6.40	1.7 ~ 8.7	1340	320 ~ 2370	4.78	A	670	5.9	5.2	4.60	A++	1583	
		3.5 + 3.5	7.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1330	320 ~ 2360	4.81	A	665	5.9	5.2	4.60	A++	1583	

Type of Indoor : CS-HZ25/35ZKE-5 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Heating			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SCOP			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-2Z50ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1360	320 ~ 2400	4.71	A	680	6.0	5.2	4.60	A++	1583	
		2.5 + 3.5	6.0	2.67	3.73		6.40	1.7 ~ 8.7	1340	320 ~ 2370	4.78	A	670	5.9	5.2	4.60	A++	1583	
		3.5 + 3.5	7.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1330	320 ~ 2360	4.81	A	665	5.9	5.2	4.60	A++	1583	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Heating			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SCOP			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-2Z50ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1360	320 ~ 2400	4.71	A	680	6.0	5.2	4.60	A++	1583	
		2.5 + 3.5	6.0	2.67	3.73		6.40	1.7 ~ 8.7	1340	320 ~ 2370	4.78	A	670	5.9	5.2	4.60	A++	1583	
		3.5 + 3.5	7.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1330	320 ~ 2360	4.81	A	665	5.9	5.2	4.60	A++	1583	

Type of Indoor: CS-Z20/25/35/50ZKE wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)				Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SCOP			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																	
CU-Z250ABEC	1 Room	2.0	2.0	3.20			3.20	1.2 ~ 4.1	810	300 ~ 1160	3.95	A	405	4.0	-	-	-	-	
		2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
		5.0	5.0	6.80			6.80	1.2 ~ 7.7	2100	300 ~ 2520	3.24	C	1050	9.7	-	-	-	-	
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	3.15	3.15		6.30	1.7 ~ 8.3	1550	320 ~ 2450	4.06	A	775	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.0 + 2.5	4.5	2.84	3.56		6.40	1.7 ~ 8.6	1540	320 ~ 2500	4.16	A	770	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.0 + 3.5	5.5	2.33	4.07		6.40	1.7 ~ 8.7	1530	320 ~ 2440	4.18	A	765	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.0 + 5.0	7.0	1.83	4.57		6.40	1.7 ~ 8.8	1440	320 ~ 2480	4.44	A	720	6.4	5.1	4.40	A+	1623	
		2.5 + 2.5	5.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1530	320 ~ 2440	4.18	A	765	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.5 + 3.5	6.0	2.67	3.73		6.40	1.7 ~ 8.7	1520	320 ~ 2430	4.21	A	760	6.7	5.1	4.40	A+	1623	
		2.5 + 5.0	7.5	2.13	4.27		6.40	1.7 ~ 8.8	1430	320 ~ 2470	4.48	A	715	6.3	5.1	4.40	A+	1623	
		3.5 + 3.5	7.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1510	320 ~ 2420	4.24	A	755	6.7	5.1	4.40	A+	1623	
		3.5 + 5.0	8.5	2.64	3.76		6.40	1.7 ~ 8.8	1420	320 ~ 2460	4.51	A	710	6.3	5.1	4.40	A+	1623	

Type of Indoor: CS-NZ25/35/50YKE-1 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)				Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SCOP			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																	
CU-Z250ABEC	1 Room	2.0	2.0	3.20			3.20	1.2 ~ 4.1	810	300 ~ 1160	3.95	A	405	4.0	-	-	-	-	
		2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
		5.0	5.0	6.80			6.80	1.2 ~ 7.7	2100	300 ~ 2520	3.24	C	1050	9.7	-	-	-	-	
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	3.15	3.15		6.30	1.7 ~ 8.3	1550	320 ~ 2450	4.06	A	775	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.0 + 2.5	4.5	2.84	3.56		6.40	1.7 ~ 8.6	1540	320 ~ 2500	4.16	A	770	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.0 + 3.5	5.5	2.33	4.07		6.40	1.7 ~ 8.7	1530	320 ~ 2440	4.18	A	765	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.0 + 5.0	7.0	1.83	4.57		6.40	1.7 ~ 8.8	1440	320 ~ 2480	4.44	A	720	6.4	5.1	4.40	A+	1623	
		2.5 + 2.5	5.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1530	320 ~ 2440	4.18	A	765	6.8	5.1	4.40	A+	1623	
		2.5 + 3.5	6.0	2.67	3.73		6.40	1.7 ~ 8.7	1520	320 ~ 2430	4.21	A	760	6.7	5.1	4.40	A+	1623	
		2.5 + 5.0	7.5	2.13	4.27		6.40	1.7 ~ 8.8	1430	320 ~ 2470	4.48	A	715	6.3	5.1	4.40	A+	1623	
		3.5 + 3.5	7.0	3.20	3.20		6.40	1.7 ~ 8.7	1510	320 ~ 2420	4.24	A	755	6.7	5.1	4.40	A+	1623	
		3.5 + 5.0	8.5	2.64	3.76		6.40	1.7 ~ 8.8	1420	320 ~ 2460	4.51	A	710	6.3	5.1	4.40	A+	1623	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Cooling			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.50	2.50		5.00	2.1 ~ 7.5	1110	380 ~ 2450	4.50	A	555	4.8	5.00	7.20	A++	243	1.5 + 1.5
		2.5 + 3.5	6.0	2.50	3.50		6.00	2.1 ~ 7.6	1480	380 ~ 2460	4.05	A	740	6.5	6.00	7.20	A++	292	1.5 + 2.0
		3.5 + 3.5	7.0	3.50	3.50		7.00	2.1 ~ 7.7	1840	380 ~ 2410	3.80	A	920	8.0	7.00	7.20	A++	340	2.0 + 2.0
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1900	380 ~ 2420	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.21	2.21	3.09	7.50	2.1 ~ 8.8	1880	380 ~ 2330	3.99	A	940	8.2	7.50	8.00	A++	328	1.4 + 1.4 + 1.7
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	1.99	2.76	2.76	7.50	2.1 ~ 8.9	1860	410 ~ 2340	4.03	A	930	8.1	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.6 + 1.6
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 9.0	1830	410 ~ 2340	4.10	A	915	8.0	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Cooling			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.50	2.50		5.00	2.1 ~ 7.5	1110	380 ~ 2450	4.50	A	555	4.8	5.00	7.20	A++	243	1.5 + 1.5
		2.5 + 3.5	6.0	2.50	3.50		6.00	2.1 ~ 7.6	1480	380 ~ 2460	4.05	A	740	6.5	6.00	7.20	A++	292	1.5 + 2.0
		3.5 + 3.5	7.0	3.50	3.50		7.00	2.1 ~ 7.7	1840	380 ~ 2410	3.80	A	920	8.0	7.00	7.20	A++	340	2.0 + 2.0
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1900	380 ~ 2420	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.21	2.21	3.09	7.50	2.1 ~ 8.8	1880	380 ~ 2330	3.99	A	940	8.2	7.50	8.00	A++	328	1.4 + 1.4 + 1.7
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	1.99	2.76	2.76	7.50	2.1 ~ 8.9	1860	410 ~ 2340	4.03	A	930	8.1	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.6 + 1.6
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 9.0	1830	410 ~ 2340	4.10	A	915	8.0	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Cooling			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.50	2.50		5.00	2.1 ~ 7.5	1110	380 ~ 2450	4.50	A	555	4.8	5.00	7.20	A++	243	1.5 + 1.5
		2.5 + 3.5	6.0	2.50	3.50		6.00	2.1 ~ 7.6	1480	380 ~ 2460	4.05	A	740	6.5	6.00	7.20	A++	292	1.5 + 2.0
		3.5 + 3.5	7.0	3.50	3.50		7.00	2.1 ~ 7.7	1840	380 ~ 2410	3.80	A	920	8.0	7.00	7.20	A++	340	2.0 + 2.0
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1900	380 ~ 2420	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.21	2.21	3.09	7.50	2.1 ~ 8.8	1880	380 ~ 2330	3.99	A	940	8.2	7.50	8.00	A++	328	1.4 + 1.4 + 1.7
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	1.99	2.76	2.76	7.50	2.1 ~ 8.9	1860	410 ~ 2340	4.03	A	930	8.1	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.6 + 1.6
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 9.0	1830	410 ~ 2340	4.10	A	915	8.0	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)				Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																	
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	2.50	2.50		5.00	2.1 ~ 7.5	1110	380 ~ 2450	4.50	A	555	4.8	5.00	7.20	A++	243	1.5 + 1.5
		2.5 + 3.5	6.0	2.50	3.50		6.00	2.1 ~ 7.6	1480	380 ~ 2460	4.05	A	740	6.5	6.00	7.20	A++	292	1.5 + 2.0
	3 Room	3.5 + 3.5	7.0	3.50	3.50		7.00	2.1 ~ 7.7	1840	380 ~ 2410	3.80	A	920	8.0	7.00	7.20	A++	340	2.0 + 2.0
		2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1900	380 ~ 2420	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.21	2.21	3.09	7.50	2.1 ~ 8.8	1880	380 ~ 2330	3.99	A	940	8.2	7.50	8.00	A++	328	1.4 + 1.4 + 1.7
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	1.99	2.76	2.76	7.50	2.1 ~ 8.9	1860	410 ~ 2340	4.03	A	930	8.1	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.6 + 1.6
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 9.0	1830	410 ~ 2340	4.10	A	915	8.0	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5

Type of Indoor: CS-Z20/25/35/50ZKEW wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)				Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																	
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.0	2.0	2.00			2.00	1.8 ~ 2.5	400	340 ~ 520	5.00	A	200	2.0	-	-	-	-	1.3
		2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
		5.0	5.0	5.00			5.00	1.9 ~ 5.7	1420	340 ~ 1820	3.52	A	710	6.6	-	-	-	-	2.7
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	2.00	2.00		4.00	2.1 ~ 7.0	930	380 ~ 2110	4.30	A	465	4.1	-	-	-	-	1.3 + 1.3
		2.0 + 2.5	4.5	2.00	2.50		4.50	2.1 ~ 7.0	960	380 ~ 2070	4.69	A	480	4.2	4.50	7.20	A++	219	1.3 + 1.5
		2.0 + 3.5	5.5	2.00	3.50		5.50	2.1 ~ 7.6	1360	380 ~ 2300	4.04	A	680	5.9	5.50	7.20	A++	267	1.3 + 2.0
		2.0 + 5.0	7.0	2.00	5.00		7.00	2.2 ~ 8.3	1880	400 ~ 2340	3.72	A	940	8.2	7.00	7.20	A++	340	1.3 + 2.7
		2.5 + 2.5	5.0	2.50	2.50		5.00	2.1 ~ 7.5	1170	380 ~ 2290	4.27	A	585	5.1	5.00	7.20	A++	243	1.5 + 1.5
		2.5 + 3.5	6.0	2.50	3.50		6.00	2.1 ~ 7.6	1560	380 ~ 2300	3.85	A	780	6.8	6.00	7.20	A++	292	1.5 + 2.0
		2.5 + 5.0	7.5	2.50	5.00		7.50	2.1 ~ 8.3	2090	370 ~ 2340	3.59	A	1045	9.1	7.50	7.20	A++	365	1.5 + 2.7
		3.5 + 3.5	7.0	3.50	3.50		7.00	2.1 ~ 7.7	1910	380 ~ 2260	3.66	A	955	8.3	7.00	7.20	A++	340	2.0 + 2.0
		3.5 + 5.0	8.5	3.09	4.41		7.50	2.2 ~ 8.4	2010	400 ~ 2340	3.73	A	1005	8.8	7.50	7.20	A++	365	1.7 + 2.4
		5.0 + 5.0	10.0	3.75	3.75		7.50	2.3 ~ 8.9	1930	460 ~ 2350	3.89	A	965	8.4	7.50	7.20	A++	365	2.2 + 2.2
	3 Room	2.0 + 2.0 + 2.0	6.0	2.00	2.00	2.00	6.00	2.1 ~ 8.8	1340	380 ~ 2270	4.48	A	670	5.9	6.00	8.00	A++	263	1.3 + 1.3 + 1.3
		2.0 + 2.0 + 2.5	6.5	2.00	2.00	2.50	6.50	2.1 ~ 8.8	1650	380 ~ 2270	3.94	A	825	7.2	6.50	8.00	A++	284	1.3 + 1.3 + 1.5
		2.0 + 2.0 + 3.5	7.5	2.00	2.00	3.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2190	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.3 + 2.0
		2.0 + 2.0 + 5.0	9.0	1.67	1.67	4.17	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2290	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.1 + 1.1 + 2.4
		2.0 + 2.5 + 2.5	7.0	2.00	2.50	2.50	7.00	2.1 ~ 8.8	1850	380 ~ 2270	3.78	A	925	8.1	7.00	8.00	A++	306	1.3 + 1.5 + 1.5
		2.0 + 2.5 + 3.5	8.0	1.88	2.34	3.28	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2190	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.2 + 1.5 + 1.9
		2.0 + 2.5 + 5.0	9.5	1.58	1.97	3.95	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2290	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.0 + 1.3 + 2.3
		2.0 + 3.5 + 3.5	9.0	1.67	2.92	2.92	7.50	2.1 ~ 8.9	1900	410 ~ 2200	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.1 + 1.7 + 1.7
		2.0 + 3.5 + 5.0	10.5	1.43	2.50	3.57	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2240	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	0.9 + 1.5 + 2.1
		2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2270	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.21	2.21	3.09	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2190	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.4 + 1.4 + 1.7
		2.5 + 2.5 + 5.0	10.0	1.88	1.88	3.75	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2290	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.2 + 1.2 + 2.2
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	1.99	2.76	2.76	7.50	2.1 ~ 8.9	1900	410 ~ 2200	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.6 + 1.6
		2.5 + 3.5 + 5.0	11.0	1.71	2.39	3.41	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2240	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.1 + 1.5 + 2.0
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 9.0	1850	410 ~ 2200	4.05	A	925	8.1	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5

Type of Indoor: CS-NZ25/35/50YKE-1 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Cooling Capacity (kW)					Input Power (W)		EER		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
	Cooling			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS			Pdesign (kW)	SEER			ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
																W/W	CLASS		
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.0	2.0	2.00			2.00	1.8 ~ 2.5	400	340 ~ 520	5.00	A	200	2.0	-	-	-	-	1.3
		2.5	2.5	2.50			2.50	1.8 ~ 2.9	470	340 ~ 620	5.32	A	235	2.3	-	-	-	-	1.5
		3.5	3.5	3.50			3.50	1.8 ~ 3.8	880	340 ~ 990	3.98	A	440	4.3	-	-	-	-	2.0
		5.0	5.0	5.00			5.00	1.9 ~ 5.7	1420	340 ~ 1820	3.52	A	710	6.6	-	-	-	-	2.7
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	2.00	2.00		4.00	2.1 ~ 7.0	930	380 ~ 2110	4.30	A	465	4.1	-	-	-	-	1.3 + 1.3
		2.0 + 2.5	4.5	2.00	2.50		4.50	2.1 ~ 7.0	960	380 ~ 2070	4.69	A	480	4.2	4.50	7.20	A++	219	1.3 + 1.5
		2.0 + 3.5	5.5	2.00	3.50		5.50	2.1 ~ 7.6	1360	380 ~ 2300	4.04	A	680	5.9	5.50	7.20	A++	267	1.3 + 2.0
		2.0 + 5.0	7.0	2.00	5.00		7.00	2.2 ~ 8.3	1880	400 ~ 2340	3.72	A	940	8.2	7.00	7.20	A++	340	1.3 + 2.7
		2.5 + 2.5	5.0	2.50	2.50		5.00	2.1 ~ 7.5	1170	380 ~ 2290	4.27	A	585	5.1	5.00	7.20	A++	243	1.5 + 1.5
		2.5 + 3.5	6.0	2.50	3.50		6.00	2.1 ~ 7.6	1560	380 ~ 2300	3.85	A	780	6.8	6.00	7.20	A++	292	1.5 + 2.0
		2.5 + 5.0	7.5	2.50	5.00		7.50	2.1 ~ 8.3	2090	370 ~ 2340	3.59	A	1045	9.1	7.50	7.20	A++	365	1.5 + 2.7
		3.5 + 3.5	7.0	3.50	3.50		7.00	2.1 ~ 7.7	1910	380 ~ 2260	3.66	A	955	8.3	7.00	7.20	A++	340	2.0 + 2.0
		3.5 + 5.0	8.5	3.09	4.41		7.50	2.2 ~ 8.4	2010	400 ~ 2340	3.73	A	1005	8.8	7.50	7.20	A++	365	1.7 + 2.4
		5.0 + 5.0	10.0	3.75	3.75		7.50	2.3 ~ 8.9	1930	460 ~ 2350	3.89	A	965	8.4	7.50	7.20	A++	365	2.2 + 2.2
	3 Room	2.0 + 2.0 + 2.0	6.0	2.00	2.00	2.00	6.00	2.1 ~ 8.8	1340	380 ~ 2270	4.48	A	670	5.9	6.00	8.00	A++	263	1.3 + 1.3 + 1.3
		2.0 + 2.0 + 2.5	6.5	2.00	2.00	2.50	6.50	2.1 ~ 8.8	1650	380 ~ 2270	3.94	A	825	7.2	6.50	8.00	A++	284	1.3 + 1.3 + 1.5
		2.0 + 2.0 + 3.5	7.5	2.00	2.00	3.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2190	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.3 + 2.0
		2.0 + 2.0 + 5.0	9.0	1.67	1.67	4.17	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2290	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.1 + 1.1 + 2.4
		2.0 + 2.5 + 2.5	7.0	2.00	2.50	2.50	7.00	2.1 ~ 8.8	1850	380 ~ 2270	3.78	A	925	8.1	7.00	8.00	A++	306	1.3 + 1.5 + 1.5
		2.0 + 2.5 + 3.5	8.0	1.88	2.34	3.28	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2190	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.2 + 1.5 + 1.9
		2.0 + 2.5 + 5.0	9.5	1.58	1.97	3.95	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2290	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.0 + 1.3 + 2.3
		2.0 + 3.5 + 3.5	9.0	1.67	2.92	2.92	7.50	2.1 ~ 8.9	1900	410 ~ 2200	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.1 + 1.7 + 1.7
		2.0 + 3.5 + 5.0	10.5	1.43	2.50	3.57	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2240	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	0.9 + 1.5 + 2.1
		2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2270	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.21	2.21	3.09	7.50	2.1 ~ 8.8	1940	380 ~ 2190	3.87	A	970	8.5	7.50	8.00	A++	328	1.4 + 1.4 + 1.7
		2.5 + 2.5 + 5.0	10.0	1.88	1.88	3.75	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2290	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.2 + 1.2 + 2.2
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	1.99	2.76	2.76	7.50	2.1 ~ 8.9	1900	410 ~ 2200	3.95	A	950	8.3	7.50	8.00	A++	328	1.3 + 1.6 + 1.6
		2.5 + 3.5 + 5.0	11.0	1.71	2.39	3.41	7.50	2.2 ~ 9.4	1750	480 ~ 2240	4.29	A	875	7.6	7.50	8.00	A++	328	1.1 + 1.5 + 2.0
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.50	2.50	2.50	7.50	2.1 ~ 9.0	1850	410 ~ 2200	4.05	A	925	8.1	7.50	8.00	A++	328	1.5 + 1.5 + 1.5

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Heating		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max			W/W	CLASS	Pdesign (kW)		SCOP
				W/W	CLASS														
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.65	3.65		7.30	1.4 ~ 10.0	1500	330 ~ 2990	4.87	A	750	6.5	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 3.5	6.0	3.42	4.78		8.20	1.4 ~ 10.1	1870	320 ~ 2990	4.39	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735	
		3.5 + 3.5	7.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.2	1980	330 ~ 2990	4.34	A	990	8.6	5.70	4.60	A++	1735	
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	1910	320 ~ 2860	4.50	A	955	8.3	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.53	2.53	3.54	8.60	1.7 ~ 10.6	1900	320 ~ 2830	4.53	A	950	8.3	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	2.26	3.17	3.17	8.60	1.7 ~ 10.7	1870	330 ~ 2850	4.60	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735	
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.7	1820	320 ~ 2830	4.73	A	910	7.9	5.70	4.60	A++	1735	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Heating		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max			W/W	CLASS	Pdesign (kW)		SCOP
				W/W	CLASS														
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.65	3.65		7.30	1.4 ~ 10.0	1500	330 ~ 2990	4.87	A	750	6.5	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 3.5	6.0	3.42	4.78		8.20	1.4 ~ 10.1	1870	320 ~ 2990	4.39	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735	
		3.5 + 3.5	7.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.2	1980	330 ~ 2990	4.34	A	990	8.6	5.70	4.60	A++	1735	
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	1910	320 ~ 2860	4.50	A	955	8.3	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.53	2.53	3.54	8.60	1.7 ~ 10.6	1900	320 ~ 2830	4.53	A	950	8.3	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	2.26	3.17	3.17	8.60	1.7 ~ 10.7	1870	330 ~ 2850	4.60	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735	
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.7	1820	320 ~ 2830	4.73	A	910	7.9	5.70	4.60	A++	1735	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Heating		Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max			W/W	CLASS	Pdesign (kW)		SCOP
				W/W	CLASS														
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-	
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-	
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.65	3.65		7.30	1.4 ~ 10.0	1500	330 ~ 2990	4.87	A	750	6.5	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 3.5	6.0	3.42	4.78		8.20	1.4 ~ 10.1	1870	320 ~ 2990	4.39	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735	
		3.5 + 3.5	7.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.2	1980	330 ~ 2990	4.34	A	990	8.6	5.70	4.60	A++	1735	
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	1910	320 ~ 2860	4.50	A	955	8.3	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.53	2.53	3.54	8.60	1.7 ~ 10.6	1900	320 ~ 2830	4.53	A	950	8.3	5.70	4.60	A++	1735	
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	2.26	3.17	3.17	8.60	1.7 ~ 10.7	1870	330 ~ 2850	4.60	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735	
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.7	1820	320 ~ 2830	4.73	A	910	7.9	5.70	4.60	A++	1735	

Type of Indoor: CS-HZ25/35ZKE-5-H wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)			COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h
	Heating			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS	Pdesign (kW)			SCOP		ANNUAL CONSUMPTION (kWh)		
																W/W	CLASS			
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-		
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-		
	2 Room	2.5 + 2.5	5.0	3.65	3.65		7.30	1.4 ~ 10.0	1500	330 ~ 2990	4.87	A	750	6.5	5.70	4.60	A++	1735		
		2.5 + 3.5	6.0	3.42	4.78		8.20	1.4 ~ 10.1	1870	320 ~ 2990	4.39	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735		
		3.5 + 3.5	7.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.2	1980	330 ~ 2990	4.34	A	990	8.6	5.70	4.60	A++	1735		
	3 Room	2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	1910	320 ~ 2860	4.50	A	955	8.3	5.70	4.60	A++	1735		
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.53	2.53	3.54	8.60	1.7 ~ 10.6	1900	320 ~ 2830	4.53	A	950	8.3	5.70	4.60	A++	1735		
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	2.26	3.17	3.17	8.60	1.7 ~ 10.7	1870	330 ~ 2850	4.60	A	935	8.1	5.70	4.60	A++	1735		
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.7	1820	320 ~ 2830	4.73	A	910	7.9	5.70	4.60	A++	1735		

Type of Indoor: CS-Z20/25/35/50ZKEW wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)					Input Power (W)			COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP				MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h
	Heating			Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W	CLASS	Pdesign (kW)			SCOP		ANNUAL CONSUMPTION (kWh)		
																W/W	CLASS			
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.0	2.0	3.20			3.20	1.2 ~ 4.1	810	300 ~ 1160	3.95	A	405	4.0	-	-	-	-		
		2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-		
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-		
		5.0	5.0	6.80			6.80	1.2 ~ 7.7	2100	300 ~ 2520	3.24	C	1050	9.7	-	-	-	-		
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	3.25	3.25		6.50	1.4 ~ 10.0	1620	330 ~ 3420	4.01	A	810	7.0	-	-	-	-		
		2.0 + 2.5	4.5	3.07	3.83		6.90	1.4 ~ 10.0	1790	330 ~ 3330	3.85	A	895	7.8	5.60	4.40	A+	1782		
		2.0 + 3.5	5.5	2.84	4.96		7.80	1.4 ~ 10.0	2090	320 ~ 3240	3.73	A	1045	9.1	5.60	4.40	A+	1782		
		2.0 + 5.0	7.0	2.46	6.14		8.60	1.4 ~ 10.4	2310	290 ~ 3140	3.72	A	1155	10.0	5.60	4.40	A+	1782		
		2.5 + 2.5	5.0	3.65	3.65		7.30	1.4 ~ 10.0	1930	330 ~ 3180	3.78	A	965	8.4	5.60	4.40	A+	1782		
		2.5 + 3.5	6.0	3.42	4.78		8.20	1.4 ~ 10.1	2230	320 ~ 3180	3.68	A	1115	9.7	5.60	4.40	A+	1782		
		2.5 + 5.0	7.5	2.87	5.73		8.60	1.4 ~ 10.4	2310	290 ~ 3140	3.72	A	1155	10.0	5.60	4.40	A+	1782		
		3.5 + 3.5	7.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.2	2370	330 ~ 3180	3.63	A	1185	10.3	5.60	4.40	A+	1782		
		3.5 + 5.0	8.5	3.54	5.06		8.60	1.4 ~ 10.5	2250	280 ~ 3120	3.82	A	1125	9.8	5.60	4.40	A+	1782		
		5.0 + 5.0	10.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.7	1990	260 ~ 3020	4.32	A	995	8.6	5.60	4.40	A+	1782		
	3 Room	2.0 + 2.0 + 2.0	6.0	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 3220	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 2.0 + 2.5	6.5	2.65	2.65	3.31	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 3160	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 2.0 + 3.5	7.5	2.29	2.29	4.01	8.60	1.7 ~ 10.6	2000	320 ~ 3080	4.30	A	1000	8.7	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 2.0 + 5.0	9.0	1.91	1.91	4.78	8.60	1.6 ~ 10.8	1860	310 ~ 2780	4.62	A	930	8.1	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 2.5 + 2.5	7.0	2.46	3.07	3.07	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 3070	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 2.5 + 3.5	8.0	2.15	2.69	3.76	8.60	1.7 ~ 10.6	2000	320 ~ 2940	4.30	A	1000	8.7	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 2.5 + 5.0	9.5	1.81	2.26	4.53	8.60	1.6 ~ 10.8	1860	310 ~ 2780	4.62	A	930	8.1	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 3.5 + 3.5	9.0	1.91	3.34	3.34	8.60	1.7 ~ 10.7	1980	330 ~ 2960	4.34	A	990	8.6	5.60	4.60	A++	1704		
		2.0 + 3.5 + 5.0	10.5	1.64	2.87	4.10	8.60	1.6 ~ 10.8	1850	310 ~ 2760	4.65	A	925	8.0	5.60	4.60	A++	1704		
		2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 2920	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704		
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.53	2.53	3.54	8.60	1.7 ~ 10.6	2000	320 ~ 2850	4.30	A	1000	8.7	5.60	4.60	A++	1704		
		2.5 + 2.5 + 5.0	10.0	2.15	2.15	4.30	8.60	1.6 ~ 10.8	1860	310 ~ 2780	4.62	A	930	8.1	5.60	4.60	A++	1704		
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	2.26	3.17	3.17	8.60	1.7 ~ 10.7	1980	330 ~ 2870	4.34	A	990	8.6	5.60	4.60	A++	1704		
		2.5 + 3.5 + 5.0	11.0	1.96	2.74	3.91	8.60	1.6 ~ 10.8	1850	310 ~ 2760	4.65	A	925	8.0	5.60	4.60	A++	1704		
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.7	1920	320 ~ 2850	4.48	A	960	8.3	5.60	4.60	A++	1704		

Type of Indoor: CS-NZ25/35/50YKE-1 wall mount series

Outdoor unit	Indoor unit capacity		Total	Heating Capacity (kW)				Input Power (W)		COP		ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (kWh)	Current, 230V (A)	ERP			MOISTURE REMOVAL VOLUME l/h	
				Room A	Room B	Room C	Total	min ~ max	Rating	min ~ max	W/W			CLASS	Pdesign (kW)	SCOP		ANNUAL CONSUMPTION (kWh)
	W/W	CLASS																
CU-3Z75ABEC	1 Room	2.0	2.0	3.20			3.20	1.2 ~ 4.1	810	300 ~ 1160	3.95	A	405	4.0	-	-	-	-
		2.5	2.5	3.60			3.60	1.2 ~ 4.3	940	300 ~ 1190	3.83	A	470	4.7	-	-	-	-
		3.5	3.5	4.50			4.50	1.2 ~ 5.8	1230	300 ~ 1950	3.66	A	615	6.0	-	-	-	-
		5.0	5.0	6.80			6.80	1.2 ~ 7.7	2100	300 ~ 2520	3.24	C	1050	9.7	-	-	-	-
	2 Room	2.0 + 2.0	4.0	3.25	3.25		6.50	1.4 ~ 10.0	1620	330 ~ 3420	4.01	A	810	7.0	-	-	-	-
		2.0 + 2.5	4.5	3.07	3.83		6.90	1.4 ~ 10.0	1790	330 ~ 3330	3.85	A	895	7.8	5.60	4.40	A+	1782
		2.0 + 3.5	5.5	2.84	4.96		7.80	1.4 ~ 10.0	2090	320 ~ 3240	3.73	A	1045	9.1	5.60	4.40	A+	1782
		2.0 + 5.0	7.0	2.46	6.14		8.60	1.4 ~ 10.4	2310	290 ~ 3140	3.72	A	1155	10.0	5.60	4.40	A+	1782
		2.5 + 2.5	5.0	3.65	3.65		7.30	1.4 ~ 10.0	1930	330 ~ 3180	3.78	A	965	8.4	5.60	4.40	A+	1782
		2.5 + 3.5	6.0	3.42	4.78		8.20	1.4 ~ 10.1	2230	320 ~ 3180	3.68	A	1115	9.7	5.60	4.40	A+	1782
		2.5 + 5.0	7.5	2.87	5.73		8.60	1.4 ~ 10.4	2310	290 ~ 3140	3.72	A	1155	10.0	5.60	4.40	A+	1782
		3.5 + 3.5	7.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.2	2370	330 ~ 3180	3.63	A	1185	10.3	5.60	4.40	A+	1782
		3.5 + 5.0	8.5	3.54	5.06		8.60	1.4 ~ 10.5	2250	280 ~ 3120	3.82	A	1125	9.8	5.60	4.40	A+	1782
	5.0 + 5.0	10.0	4.30	4.30		8.60	1.4 ~ 10.7	1990	260 ~ 3020	4.32	A	995	8.6	5.60	4.40	A+	1782	
	3 Room	2.0 + 2.0 + 2.0	6.0	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 3220	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 2.0 + 2.5	6.5	2.65	2.65	3.31	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 3160	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 2.0 + 3.5	7.5	2.29	2.29	4.01	8.60	1.7 ~ 10.6	2000	320 ~ 3080	4.30	A	1000	8.7	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 2.0 + 5.0	9.0	1.91	1.91	4.78	8.60	1.6 ~ 10.8	1860	310 ~ 2780	4.62	A	930	8.1	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 2.5 + 2.5	7.0	2.46	3.07	3.07	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 3070	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 2.5 + 3.5	8.0	2.15	2.69	3.76	8.60	1.7 ~ 10.6	2000	320 ~ 2940	4.30	A	1000	8.7	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 2.5 + 5.0	9.5	1.81	2.26	4.53	8.60	1.6 ~ 10.8	1860	310 ~ 2780	4.62	A	930	8.1	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 3.5 + 3.5	9.0	1.91	3.34	3.34	8.60	1.7 ~ 10.7	1980	330 ~ 2960	4.34	A	990	8.6	5.60	4.60	A++	1704
		2.0 + 3.5 + 5.0	10.5	1.64	2.87	4.10	8.60	1.6 ~ 10.8	1850	310 ~ 2760	4.65	A	925	8.0	5.60	4.60	A++	1704
		2.5 + 2.5 + 2.5	7.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.6	2020	320 ~ 2920	4.26	A	1010	8.8	5.60	4.60	A++	1704
		2.5 + 2.5 + 3.5	8.5	2.53	2.53	3.54	8.60	1.7 ~ 10.6	2000	320 ~ 2850	4.30	A	1000	8.7	5.60	4.60	A++	1704
		2.5 + 2.5 + 5.0	10.0	2.15	2.15	4.30	8.60	1.6 ~ 10.8	1860	310 ~ 2780	4.62	A	930	8.1	5.60	4.60	A++	1704
		2.5 + 3.5 + 3.5	9.5	2.26	3.17	3.17	8.60	1.7 ~ 10.7	1980	330 ~ 2870	4.34	A	990	8.6	5.60	4.60	A++	1704
		2.5 + 3.5 + 5.0	11.0	1.96	2.74	3.91	8.60	1.6 ~ 10.8	1850	310 ~ 2760	4.65	A	925	8.0	5.60	4.60	A++	1704
		3.5 + 3.5 + 3.5	10.5	2.87	2.87	2.87	8.60	1.7 ~ 10.7	1920	320 ~ 2850	4.48	A	960	8.3	5.60	4.60	A++	1704

Specifications are subject to change without notice for further improvement.